

NASTRO “GB-WRAP”



Utilizzo: attraversamenti di canaline portacavi su varchi trattati con MATTONCINI INTUMESCENTI “GLOBAL BLOCK” o SCHIUMA BICOMPONENTE “GLOBAL FOAM”

Descrizione: GB WRAP è un nastro intumescente in plastica autoadesiva a base butilica, esente da solventi, ad elevata resistenza anti ritiro per il trattamento degli attraversamenti di canaline portacavi all'interno dei varchi trattati con i MATTONCINI INTUMESCENTI “GLOBAL BLOCK” o la SCHIUMA BICOMPONENTE “GLOBAL FOAM”. Il NASTRO “GB-WRAP” va posato su entrambi i lati della

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 45/120 su pareti EI 60/120 su solai
Dimensioni	5 m
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe E
Mantenimento delle proprietà antincendio in relazione alle condizioni ambientali	Categoria d'uso Z ₁ (uso in aree interne con elevata umidità e temperatura $\geq 0^{\circ}\text{C}$)
Stoccaggio	$5^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ (in luogo asciutto e protetto dalla polvere)
Temperatura di applicazione	$5^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$

parete posizionando all'interno della canalina una prima striscia di almeno 100 mm di larghezza con il lato adesivo aderente ai cavi. Successivamente è necessario avvolgere l'intera canalina per una larghezza di almeno 150 mm avendo l'accortezza di sormontare le giunte del nastro di almeno 45 mm.

Applicazione: ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

su pareti in muratura o in cartongesso pag. 84
su solai pag. 118