


Gruppo 40

Profilo C Plus 27/50/27


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 27/50/27 in MgZ sp. 0,6 mm	202554	3000	50	1,16/m	480	0,54 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	202555	4000	50	1,16/m	640	



Gruppo 40

Profilo C Plus 27/60/27


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,6 mm	202557	3000	60	1,38/m	480	0,58 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	202558	4000	60	1,38/m	640	
Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,8 mm	202560	lungh. div. fino a 6000	60	1,75/m	-	0,77 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco



Gruppo 40

Guida U 30/27/30


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 30/27/30 in MgZ sp. 0,6 mm	202561	3000	27	0,87/m	672	0,38 Kg/m 8 pz./conf. 28 conf./pacco
	202562	4000	27	0,87/m	896	



Gruppo 40

Profilo U a scatto 40/28/40

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo U a scatto 40/28/40 in MgZ sp. 0,8 mm	202568	3000	28	1,57/m	384	0,58 Kg/m 8 pz./conf. 16 conf./pacco
	202569	4000	28	1,57/m	512	



Orditure  Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.


Note: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Sistema Aquapanel® Orditure in MgZ®



Profilo C Plus 25/60/25


Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo C Plus 25/60/25 in MgZ sp. 0,6 mm	202563	3000	60	1,36/m	480	0,55 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	202564	4000	60	1,36/m	640	

Guida U 25/25/25


Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Guida U 25/25/25 in MgZ sp. 0,6 mm	202566	3000	25	1,01/m	240	0,36 Kg/m 8 pz./conf. 10 conf./pacco
	202567	4000	25	1,01/m	320	

Profilo C 50/50/50

Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,6 mm	202570	3000	50	1,54/m	360	0,72 Kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
	202571	4000	50	1,54/m	480	
	202572	lungh. div. fino a 6000	50	1,54/m	-	
	202573	lungh. div. oltre 6000	50	1,65/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,8 mm	202574	3000	50	2,12/m	360	0,91 Kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
	202575	4000	50	2,12/m	480	
	202576	lungh. div. fino a 6000	50	2,12/m	-	
	202577	lungh. div. oltre 6000	50	2,26/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco


Orditure  Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

Note: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Gruppo 40

Guida U 40/50/40


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,6 mm	202578	3000	50	1,25/m	720	0,57 Kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
	202579	4000	50	1,25/m	960	
Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,8 mm	202580	3000	50	1,82/m	720	0,76 Kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
	202581	4000	50	1,82/m	960	



Gruppo 40

Profilo C 50/75/50

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,6 mm	202582	3000	75	1,77/m	288	0,84 Kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202583	4000	75	1,77/m	384	
	202584	lung. div. fino a 6000	75	1,77/m	-	
	202585	lung. div. oltre 6000	75	1,89/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,8 mm	202586	3000	75	2,51/m	288	1,13 Kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202587	4000	75	2,51/m	384	
	202588	lung. div. fino a 6000	75	2,51/m	-	
	202589	lung. div. oltre 6000	75	2,68/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/75/50 * in MgZ sp. 1,0 mm	202590	lung. div. fino a 8000	75	su richiesta	-	1,44 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco



Orditure  **Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.**


Note: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
 2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco
 3) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Sistema Aquapanel® Orditure in MgZ®



Guida U 40/75/40


Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,6 mm	202591	3000	75	1,48/m	480	0,68 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	202592	4000	75	1,48/m	640	
Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,8 mm	202593	3000	75	2,11/m	480	0,94 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
	202594	4000	75	2,11/m	640	

Guida U 100/75/100

Gruppo 40




Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 100/75/100 in MgZ - senza fori sp. 1,0 mm	202595	3000	75	11,07/m	144	2,16 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Orditure  Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.


Note: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Gruppo 40

Profilo C 50/100/50

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,6 mm	202596	3000	100	2,00/m	288	0,95 Kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202597	4000	100	2,00/m	384	
	202598	lungh. div. fino a 6000	100	2,00/m	-	
	202599	lungh. div. oltre 6000	100	2,13/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,8 mm	202600	3000	100	2,66/m	288	1,27 Kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202601	4000	100	2,66/m	384	
	202602	lungh. div. fino a 6000	100	2,66/m	-	
	202603	lungh. div. oltre 6000	100	2,85/m	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/100/50 * in MgZ sp. 1,0 mm	202604	lungh. div. fino a 8000	100	su richiesta	-	1,59 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Gruppo 40

Guida U 40/100/40

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,6 mm	202605	3000	100	1,70/m	360	0,80 Kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
	202606	4000	100	1,70/m	640	
Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,8 mm	202607	3000	100	2,41/m	360	1,07 Kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
	202608	4000	100	2,41/m	640	

Orditure E[®] Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.


Note: 1) Per **lungh. diverse** si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
 2) **Quantità minima per lunghezze diverse:** un pacco
 3) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Sistema Aquapanel® Orditure **E**® in MgZ®



Guida U 100/100/100


Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 100/100/100 in MgZ - senza fori sp. 1,0 mm	202609	3000	100	11,69/m	144	2,36 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Profilo C 50/150/50

Gruppo 40



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,6 mm	202610	3000	150	2,67/m	144	1,18 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	202611	4000	150	2,67/m	192	
	202612	lung. div. fino a 6000	150	2,67/m	-	
	202613	lung. div. oltre 6000	150	2,86/m	-	
Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,8 mm	202614	3000	150	3,46/m	144	1,59 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	202615	4000	150	3,46/m	192	
	202616	lung. div. fino a 6000	150	3,46/m	-	
	202617	lung. div. oltre 6000	150	3,71/m	-	
Profilo montante C 50/150/50 * in MgZ sp. 1,0 mm	202618	lung. div. fino a 8000	150	su richiesta	-	2,00 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco

Orditure **E** Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.


Note: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco
3) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

KNAUF

Gruppo 40

Guida U 40/150/40


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,6 mm	202619	3000	150	2,36/m	144	1,03 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	202620	4000	150	2,36/m	192	
Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,8 mm	202621	3000	150	3,03/m	144	1,40 Kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
	202622	4000	150	3,03/m	192	



Gruppo 40

Guida U 100/150/100

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Prezzo € per u.m.	m/pacco	Peso/u.m. Pz./pacco
Profilo guida U 100/150/100 in MgZ - senza fori sp. 1,0 mm	202623	3000	150	13,63/m	144	2,75 Kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco



Orditure  Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

Note: 1) Per lung. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco